

Webクライアント

- HTTP通信で、サーバから情報を取得するためのオブジェクトです。
- WebサーバにアクセスしてHTMLファイルなどを取得できます。
- GETでのリクエストに対応しています。
- 取得データ中のUnicordエスケープ\uXXXXは元の文字列に変換されます。
- 通信ポートを省略した場合は80が使われます。
- プロキシを利用している場合はWebクライアントを作る前に設定が必要です。ルートの「proxy」の項を確認してください。
- オンライン版では利用できません。
- 作る: Webクライアントオブジェクトを作成します。
 - (例)wという名前でWebクライアントオブジェクトを生成します。

w Webクライアント ! 作る。

- 読む: Webサーバからデータを取得します。引数に、URLと通信ポートとエンコーディングを指定します。通信ポートとエンコーディングは省略可能です。
 - 戻り値はWebサーバから取得した文字列です。
 - 戻り値のプロパティ headerには、取得したヘッダが配列で入ります。
 - 戻り値のプロパティ retcodeには、レスポンスコードが文字列で入ります。
 - 戻り値のプロパティ retmsgには、レスポンスマッセージが文字列で入ります。
 - (例)URL "https://dolittle.eplang.jp/" が示すデータを、Webサーバから取得します。

w Webクライアント ! 作る。

ret=w "https://dolittle.eplang.jp/" 読む。

テキストエリア (ret) 作る 600 50 大きさ。

* (例)URL "https://dolittle.eplang.jp/" が示すデータを、Webサーバから取得します。

w Webクライアント ! 作る。

ret=w "https://dolittle.eplang.jp/" 80 読む。

テキストエリア (ret) 作る 600 50 大きさ。

* (例)URL "https://dolittle.eplang.jp/" が示すデータを、Webサーバから取得します。

w Webクライアント ! 作る。

ret=w "https://dolittle.eplang.jp/" "UTF-8" 読む。

テキストエリア (ret) 作る 600 50 大きさ。

From:

<https://dolittle.eplang.jp/> - プログラミング言語「ドリトル」

Permanent link:

https://dolittle.eplang.jp/ref_webclient33?rev=1578217330

Last update: 2020/01/05 18:42

