

Webクライアント

- HTTP通信で、サーバから情報を取得するためのオブジェクトです。
- WebサーバにアクセスしてHTMLファイルなどを取得できます。
- GETでのリクエストに対応しています。
- ASCII文字コード以外の文字列は、正しく取得できな場合があります。
- 通信ポートを省略した場合は80が使われます。
- プロキシを利用している場合は事前に設定が必要です。[ルート](#)の「プロキシ」の項を確認してください。
- オンライン版では利用できません。
- 作る: Webクライアントオブジェクトを作成します。
 - (例) wという名前でWebクライアントオブジェクトを生成します。

w Webクライアント ! 作る。

- 読む: Webサーバからデータを取得します。引数に、URLと通信ポートを指定します。
 - 戻り値はWebサーバから取得した文字列です。
 - 戻り値のプロパティ headerには、取得したヘッダが配列で入ります。
 - 戻り値のプロパティ retcodeには、レスポンスコードが文字列で入ります。
 - 戻り値のプロパティ retmsgには、レスポンスマッセージが文字列で入ります。
 - (例) オブジェクトファイルに「point」という名前で「30」という値を保存します。

w Webクライアント ! 作る。

ret=w "http://dolittle.eplang.jp" 読む。

ラベル (ret) 作る。

From:

<https://dolittle.eplang.jp/> - プログラミング言語「ドリトル」

Permanent link:

https://dolittle.eplang.jp/ref_webclient?rev=1560747472

Last update: 2019/06/17 13:57