

複数の状態を区別して動く

(2016/3/1)

「今は前進している状態」「今は上昇している状態」といった状態を変数で管理すると複雑になってしまいます。このようなときは状態をメソッドで定義しておき、タイマーで実行される内容を差し替えて使うと便利です。状態の実行を終了するときには、終了状態にするか時計を中断します。

```
// 状態遷移の実現
終了状態 = 「」。
時計 = タイマー！作る「状態！実行」実行。

// 状態遷移のプログラム
かめた = タートル！作る。
前進状態 = 「
  かめた！50 移動する。
  「（かめた！横の位置？） > = 100」！なら「状態 = 上昇状態」実行。
  []
  上昇状態 = 「
    かめた！05 移動する。
    「（かめた！縦の位置？） > = 100」！なら「状態 = 後退状態」実行。
    []
    後退状態 = 「
      かめた！-50 移動する。
      「（かめた！横の位置？） < = 0」！なら「状態 = 下降状態」実行。
      []
      下降状態 = 「
        かめた！0 -5 移動する。
        「（かめた！縦の位置？） < = 0」！なら「状態 = 前進状態」実行。
        []
        状態 = 前進状態。
```

From:

<https://dolittle.eplang.jp/> - プログラミング言語「ドリトル」

Permanent link:

https://dolittle.eplang.jp/tips_state



Last update: **2019/10/03 08:35**